

# CLESSIDRA GLASS A 11

11,0 KW

COLORS\_



## TECHNOLOGY



## OPTIONAL



Ventilazione Frontale (1 Motore) - Uscita Fumi Posteriore

Front Ventilation (1 Motor) - Rear Exhaust Fume Outlet - Ventilación Frontal (1 Motor) - Salida De Humos Trasera - Ventilation Avant (1 Moteur) - Sortie De Fumée Arrière - Front Gebläse (1 Motor) - Rauchausgang Hinten

Potenza Globale  
Global Power  
Puissance globale  
Potencia global  
Verbrennungsleistung

KW 11,0-24

Rendimento totale  
Total efficiency  
Puissance globale  
Potencia global  
Pellet Wirkungsgrad

% 87,7

Peso  
Weight  
Poids  
Peso  
Gewicht

Kg 175

Consumo min-MAX  
Min-Max consumption  
Consumation min-MAX  
Consumo min-maxi  
Min-Maxi verbrauch

Kg/H 0,6-2,7

Temperatura gas di scarico  
Exhaust gas temperature  
Température des gaz d'échappement  
Temperatura de los gases de escape  
Abgas Temperatur

°C 207

Tragggio richiesto in funzionamento  
Draw required in operation  
Dessiner nécessaire en fonctionnement  
Dibujar requerido en la operación  
Erforderlicher Betriebszug

Pa 10

Uscita fumi  
Chimney Output  
Sortie conduit de cheminée  
Salida conducto de humos  
Rauchauslass

mm 80

Ingresso aria  
Air inlet  
Entrée d'air  
Entrada aire  
Lufteinlass





mm 60

Serbatoio pellet  
Pellet tank  
Réservoir  
Depósito  
Tank füllungsvermögen

Kg 23

Assorbimento elettrico  
Electrical consumption  
Absorption électrique  
Consumo de electricidad  
Elektrischer Verbrauch

W 100



MORETTI DESIGN®